

2.1 Putzträger, Putzarmierung

Putzträger - Schilfrohrmatte

Schilfrohrmatte aus mechanisch zusammengeführten Schilfrohrhalmen, mit Stahldraht gebunden, mit geeigneten Befestigungselementen am Untergrund nach Herstellervorschrift anbringen. Bei nebeneinander liegenden Holzteilen (Verbretterung o. ä.) Halmlänge rechtwinklig zur Holzfuge.

Befestigungselemente:

bei Holz: Verschraubung mit Teller

bei Mauerwerk: Spezialdübel

Leistungsbereich:

Fabrikat: **Solubel Schilfrohrmatte**

Hersteller: **Solubel Vertriebs GmbH**

Verbrauch: **1 m²/m²**

ca. m²

Putzträger - Schilfrohrdämmplatte

Schilfrohrdämmplatte aus mechanisch zusammengeführten Schilfrohrhalmen, mit Stahldraht gebunden, wärmedämmend, mit geeigneten Befestigungselementen am Untergrund nach Herstellervorschrift anbringen.

Abmessung: **100 x 180 x 5 cm**

Befestigungselemente: **Spezialdübel**

Leistungsbereich:

Fabrikat: **Schilfrohrdämmplatte**

Hersteller: **Solubel Vertriebs GmbH**

Verbrauch: **1 m²/m²**

ca. m²

Jutegewebe

Einbetten eines Spezialgewebes zur Armierung des Putzes, Stöße mindestens 10 cm überlappen und um alle Ecken und Kanten herumführen.

Leistungsbereich:

Fabrikat: **Jutegewebe**

Hersteller: **Solubel Vertriebs GmbH**

Verbrauch: **1 m²/m²**

ca. m²